



рекламно - маркетингова агенція

соседи

(063) 133-93-29 rma.sosedi@gmail.com

Технічні вимоги підготовки макетів

до широкоформатного друку

Файли приймаються у форматах **TIF, PDF, PSD, EPS, CDR, AI**

Не приймаються: **GIF, BMP, PICT, DOC, XLS та ін.**

Розмір макета	<p>Макет повинен бути зроблений із припуском по 2 мм із кожного боку. Важлива інформація повинна розташовуватись не ближче 5 мм до краю макета, з урахуванням припуску. Усі елементи "навиліт" (фото або фоновий малюнок) повинні займати всю площу макета. Файли не повинні містити міток різку, хрестів суміщення, шкал та будь-яких інших елементів.</p> <p>Для банерів з люверсами - всі важливі елементи повинні бути не ближче ніж 5 см від краю готового виробу. Для банерів з кишнями - всі важливі елементи повинні бути не ближче ніж 10 см від краю готового виробу. Для замовлень із трафаретом має бути надана лінія різку по периметру макета, обов'язково наявність коментаря.</p> <p>Роздільна здатність для друку, за якістю: 720dpi : 75-120 px/inch; 1080dpi : 100-120 px/inch; 1440dpi : 150 px/inch; УФ : 150 px/inch; 1440 Фото: 150 px/inch</p>
TIF – файл	<p>Всі шари зведені у Фон/Background Не містить альфа каналів Не містить стиснень Колірна модель – CMYK</p>

<p>PDF – файл</p>	<p>PDF версія не нижче 1.5 Не містить прозорості Не містить градієнтної заливки Всі шрифти в кривих Не містить міток різів та інших недрукованих об'єктів Колірна модель CMYK crop, trim та media box повинні бути задані одного розміру</p>
<p>AI та EPS – файл</p>	<p>Не містить ефектів Всі шрифти в кривих Не містить посилань на вбудовані зображення Не містить ole-об'єкт Не містить градієнтної заливки Не повинно бути заблокованих або прихованих елементів та шарів Колірна модель CMYK Заборонено задавати фон сторінки через властивості документа (Options / Document / Background) Картинки повинні бути не прилінковані (link), а впроваджені (place) у файл Положення абрису "зовні" або "всередині" неприпустимо</p>
<p>CDR</p>	<p>Не містить ефектів Всі шрифти в кривих Не містить посилань на вбудовані зображення Не містить ole-об'єкт Не містить градієнтної заливки Не повинно бути заблокованих або прихованих елементів та шарів Колірна модель CMYK Заборонено задавати фон сторінки через властивості документа (Options / Document / Background) Картинки повинні бути не прилінковані (link), а впроваджені (place) у файл Положення абрису "зовні" або "всередині" неприпустимо</p>

Плоттерна порізка	<p>Файли приймаються у форматах: CDR, PDF Не приймаються: AI, EPS, TIFF, PSD, GIF, BMP, PICT, DOC, XLS та ін.</p> <p>Лінія різку вказується в макеті чорною векторною кривою (абрисом 0.1 мм) або кількома кривими, об'єднаними в одну групу, поверх зображення, що друкується. Вильоти зображення за лінію різку 2мм Відстань між викладеними на одному полотні елементами 2мм</p> <p>Максимальна ширина макета для плоттерної порізки 1540мм Максимальна довжина макета для плоттерної порізки 2000мм</p>
Поширені помилки	<p>Зображення у колірному режимі RGB; Неправильна роздільна здатність для вибраної якості друку; Неправильна роздільна здатність растрових зображень (занадто маленька або занадто велика), роздільна здатність зображень повинна відповідати вибраній якості друку. Відсутність відступів для постробіт; Не відповідність нестандартних постробіт технічним вимогам; Дуже дрібний текст оформлений на низьку якість.</p>