



Матеріали для офсетного та цифрового друку

Офсетний папір (80 г/м²)

Офісний папір, зазвичай його використовують для друкування бланків та документів.

Офсетний папір на дотик шорсткий. Він відмінно підходить для лазерних принтерів та добре вбирає вологу в тому числі чорнило, тому його використовують у тих випадках коли потрібно додатково надрукувати на принтері, написати ручкою, поставити штамп.

Застосування:

Анкети;
Бланки (фірмові, бухгалтерські, торгові, транспортні, медичні);
Квитки;
Внутрішні блоки для блокнотів, планінгів, щоденників;
Інструкції (побутові, промислові, медичні);
Листи для записів у блочки, кубарики;
Листи на стіл для кафе, барів, ресторанів (сети).

Можливі післядрукарські роботи для спуску:

Перфорація; Фальцювання.

Крейдований папір (90-450 г/м²)

Крейдований папір — це папір з нанесенням одного або декількох шарів крейди. Це дає можливість отримувати під час друку максимально яскраве та чітке зображення, має презентабельний зовнішній вигляд і приємний на дотик. Буває глянцевого та матового

Тонкі щільності застосовують для виготовлення - листівок, буклетів, плакатів, журналів, внутрішнього блоку меню чи каталогу. Прийнято, що щільніше папір - тим представницькіший вид продукції. Ви можете надрукувати буклет або флаєр як на 90 г/м² так і 170 г/м² залежно від поставлених завдань.

Економ варіант - 90 г/м², Стандарт - 115-130 г/м², Бізнес - 150-170 г/м²

Можливі післядрукарські роботи для спуску на тонких щільностях:

Перфорація; Фальцювання.

Товсті щільності застосовують для виготовлення - візиток, бірок, календарів, листівок, запрошення, обкладинка для меню або каталогу.

Економ варіант – 250 г/м², Стандарт – 300-350 г/м², Бізнес - 450 г/м²

Можливі післядрукарські роботи для спусків на товстих щільностях:

Біговка; Біговка + фальцювання; Перфорація; Заокруглення кутів; Свердління.

**Самоклеючий
папір**

Самоклеючий папір – крейдований папір, що складається з декількох шарів.

Лицьовий, верхній шар, який згодом кріпитиме папір до поверхні, покритий клеєм і спеціальною підкладкою, легким рухом, що відокремлюється від основи.

Просічки на підкладці паралельно короткій стороні з кроком 36 мм.

Застосування:

Наліпки-стікери для побутового та промислового використання.

Етикетки для упаковки;

Маркувальні наліпки;

Бірки-цінники;

Поштові наліпки на конверти;

Продукція обрізається у розмір.

Можливих післядрукарських робіт для спуску не передбачено.